



VOUGALITE (Esmalte Antiferrugem)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de resinas alquídicas longas em óleo e de elementos anticorrosivos, com boa resistência aos agentes atmosféricos.

INDICAÇÃO

Indicado para aplicação direta ao metal e à ferrugem, sem necessidade de lixar, de Primário ou de Subcapa.

Proporciona um acabamento brilhante e uma boa lacagem.

Em superfícies galvanizadas ou de alumínio, as propriedades do "Vougalite" podem ser melhoradas, aplicando previamente um Primário.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor – Branco e Cores de catálogo
- Aspeto - Brilhante
- Viscosidade - (150 – 180)"cF4
- Secagem:
 - Isento- 2 Horas
 - Maleável- 4 Horas
 - Duro- 8 Horas
 - Intervalo entre demãos- 8 a 24 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis) : Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 500g/L (2010). Este produto contém no máximo 386.50g/L. *

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluir apenas na 1ªDemão, com 10% de Diluente Sintético
- Diluente de limpeza - Diluente Celuloso.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





VOUGALITE (Esmalte Antiferrugem)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- É importante desengordurar e retirar todas as partículas soltas das superfícies a pintar.
- Aplicar duas a três demãos de esmalte, tendo o cuidado de diluir a 1ª demão com 10% de Diluente Sintético e de respeitar o tempo de secagem entre cada demão.
- Aplicar o produto com trincha, rolo, pincel ou pistola.

RENDIMENTO

É muito variável, dependendo do estado e da qualidade do suporte. Pode, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas. **
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

* Para a cor branca, este produto obedece à Diretiva 2004/42/CE.

** Nas cores claras, o prazo de validade é de 2 anos, devido à tendência que estes tipos de produtos têm em amarelecer.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telfm: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

