



## VOUGADEX ACETINADO AQUOSO

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

### CARACTERÍSTICAS

Produto à base de resinas acrílicas de modo a realçar a beleza natural da madeira, protegendo-a e preservando-a. Produto de muito fácil aplicação que permite a respiração da madeira, dando um acabamento acetinado repelente à água permitindo uma grande resistência à intempérie e um acabamento sedoso requintado.

Produto com cheiro pouco intenso, diluível com água.

### INDICAÇÃO

Produto indicado para a proteção e decoração de todo o tipo de madeira, em interiores e exteriores, quando se pretende, além do embelezamento, uma proteção efetiva da madeira, nomeadamente no que se refere a resistência à intempérie.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor e cores de catálogo
- Aspeto - Acetinado
- Viscosidade - (150-200) "cF4 a 25°C
- Secagem - Relativamente lenta:
  - Superficial- ± 4 horas
  - Para sobre pintura – 8 a 10 horas

(A secagem depende muito da temperatura ambiente e da humidade relativa do ar)

- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/e): 130 g/L (2010). Este produto contém no máximo 92.50g/L.\*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### DILUIÇÃO

- Aplica-se tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Água.



**VOUGATINTAS**  
Indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

Cópia não controlada





## VOUGADEX ACETINADO AQUOSO

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

### APLICAÇÃO

- As madeiras devem estar bem limpas, secas e isentas de poeiras.
- Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola.
- Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos, lixando entre cada demão com lixa fina.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água
- Em madeiras novas, no exterior, recomenda-se a aplicação prévia de 1 demão de "VOUGADEX AQUOSO" Incolor, para uma proteção mais efetiva.
- Agitar bem o produto antes de aplicar.

### RENDIMENTO

Depende do estado do suporte considerando-se, no entanto, como valor médio, 10 a 12 m<sup>2</sup>/L t.

### CONSERVAÇÃO

- Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Guardar nas embalagens de origem, bem fechadas e ao abrigo do calor e do frio.

\* Para incolor.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
Indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

